

## Quick disconnect couplings DN 2.7, nickel-plated brass, female

Обновлено: 05.03.24

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
<b>Температура среды</b>	-20 °C to +100 °C
<b>Корпус, втулка, корпус клапана</b>	Nickel-plated brass
<b>Пружина, пружинное стопорное кольцо, шары</b>	stain less steel
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



### Информация о продукте

<b>Расход пот.</b>	165 l/min
<b>SW</b>	12 mm

<b>Соединение</b>	G 1/8" female
<b>Длина</b>	28 mm

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

One-hand quick disconnect coupling, one side sealing, extremely compact, with a large bore and a small pressure drop. Ideal for: Medical & Dental equipment, instrumentation and control, laboratory equipment, chemical applications, small tools, analysis, miniature pneumatics, engineering.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.