

Quick disconnect couplings DN 5, stainless steel 1.4305, male

Обновлено: 05.04.24

Характеристики

| | |
|--|---|
| Рабочее давление | 0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating) |
| Температура среды | -15 °C to +200 °C |
| Корпус, втулка, корпус клапана | Stainless steel 1.4305 |
| Пружина, пружинное стопорное кольцо, шары | stain less steel |
| Уплотнение | FKM |
| Дополнительная информация | Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten. |



Информация о продукте

| | |
|--------------------|-----------|
| Расход пот. | 560 l/min |
| SW | 19 mm |

| | |
|-------------------|------------|
| Соединение | G 3/8 male |
| Длина | 38 mm |

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

One-hand quick disconnect couplings, one side sealing, made of stainless steel 1.4305, compact with a large bore. Ideal for: Pneumatic tools, pneumatic applications, medical equipment, instrumentation and control, laboratory equipment, chemical applications, analysis and metering techniques.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.