

## Quick disconnect couplings DN 5, brass with a bare metal surface, with hose stem

Обновлено: 05.02.24

### Характеристики

|  |   |
|--|---|
| <b>Рабочее давление</b>                          | 0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)   |
| <b>Температура среды</b>                         | -20 °C to +100 °C   |
| <b>Корпус, втулка, корпус клапана</b>            | Brass   |
| <b>Пружина, пружинное стопорное кольцо, шары</b> | Stainless steel   |
| <b>Уплотнение</b>                                | Нитрильный каучук   |
| <b>Дополнительная информация</b>                 | Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten. |



### Информация о продукте

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>Расход пот.</b> | 560 l/min    |
| <b>Соединение</b>  | Stem, I.D. 4 |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Соединение</b> | Stem, I.D. 4 |
| <b>Длина</b>      | 47 mm        |

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

One-hand quick disconnect couplings, one side sealing, compact with a large bore and only a small pressure drop. Ideal for: Pneumatic tools, pneumatic applications, medical equipment, instrumentation and control, laboratory, chemical applications, analysis, metering techniques.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.