

## Quick disconnect couplings DN 5, nickel-plated brass, male

Обновлено: 04.30.24

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
<b>Температура среды</b>	-20 °C to +100 °C
<b>Корпус, втулка, корпус клапана</b>	Nickel-plated brass
<b>Пружина, пружинное стопорное кольцо, шары</b>	Stainless steel
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



### Информация о продукте

<b>Расход пот.</b>	560 l/min
<b>SW</b>	17 mm

<b>Соединение</b>	G 1/4" male
<b>Длина</b>	38 mm

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

One-hand quick disconnect couplings, one side sealing, compact with a large bore and only a small pressure drop. Ideal for: Pneumatic tools, pneumatic applications, medical equipment, instrumentation and control, laboratory, chemical applications, analysis, metering techniques.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.