

Quick disconnect couplings DN 5, nickel-plated brass with hose connector, swivel nut and kink protector spring

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Рабочее давление	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Температура среды	-20 °C to +100 °C
Корпус, втулка, корпус клапана	Nickel-plated brass
Пружина, пружинное стопорное кольцо, шары	Stainless steel
Уплотнение	Нитрильный каучук
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



Информация о продукте

Расход пот.	560 l/min
SW	14 mm
Соединение	Hose connection 6 x 4

Соединение	Hose connection 6 x 4
Длина	134 mm
Исполнение	Swivelling 360°

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

One-hand quick disconnect couplings, one side sealing, compact with a large bore and only a small pressure drop. Ideal for: Pneumatic tools, pneumatic applications, medical equipment, instrumentation and control, laboratory, chemical applications, analysis, metering techniques.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.