

#### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
<b>Температура среды</b>	-20 °C to +100 °C
<b>Гильза разблокировки</b>	Anodised aluminium
<b>Пружина, пружинное стопорное кольцо, шары</b>	stain less steel
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



#### Информация о продукте

<b>Расход пот.</b>	560 l/min
<b>SW</b>	17 mm
<b>Соединение</b>	G 1/4" male

<b>Соединение</b>	G 1/4" male
<b>Длина</b>	47 mm
<b>Цвет</b>	зеленый

#### Указания

Прочие данные только по запросу. Standard push-in plugs for couplings DN 5 and DN 7.2 - DN 7.8 are compatible with these non-interchangeable couplings.

#### Описание

One-hand quick disconnect couplings with a large bore. Different media can be connected safely and non-interchangeably even when space is restricted, thanks to the colour-coded coupling and plug and the different coupling profiles defined for each of the four colours. Only couplings and plugs of the same colour fit together.

#### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.