

Quick disconnect couplings DN 7.2, nickel-plated brass, swivel type

Обновлено: 05.09.24

Характеристики

Рабочее давление	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Температура среды	0 °C to +70 °C
Клапан	Brass with a bare metal surface
Корпус, втулка	Nickel-plated brass
Фиксатор	Stainless steel 1.4034
Пружины, пружинное стопорное кольцо	Stainless steel 1.4310
Уплотнение	Нитрильный каучук
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



Информация о продукте

Расход пот.	1000 l/min
Соединение	Stem 6 mm, swivel type

Соединение	Stem 6 mm, swivel type
Длина	74 mm

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Universal, one-hand quick disconnect couplings, one side sealing, suitable for a wide range of tasks and applications! The closed sleeve protects the coupling from dirt.

In combination with steel plugs, this coupling can also be used for pneumatic tools thanks to its hardened locking pins.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.