

## Quick disconnect couplings DN 7.2, nickel-plated brass, swivel type

Обновлено: 05.09.24

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
<b>Температура среды</b>	0 °C to +70 °C
<b>Клапан</b>	Brass with a bare metal surface
<b>Корпус, втулка</b>	Nickel-plated brass
<b>Фиксатор</b>	Stainless steel 1.4034
<b>Пружины, пружинное стопорное кольцо</b>	Stainless steel 1.4310
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



### Информация о продукте

<b>Расход пот.</b>	1000 l/min	<b>Соединение</b>	Stem 8 mm, swivel type
<b>Соединение</b>	Stem 8 mm, swivel type	<b>Длина</b>	74 mm

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Universal, one-hand quick disconnect couplings, one side sealing, suitable for a wide range of tasks and applications! The closed sleeve protects the coupling from dirt.

In combination with steel plugs, this coupling can also be used for pneumatic tools thanks to its hardened locking pins.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.