

Quick disconnect couplings DN 7.2, brass with a bare metal surface, male

Обновлено: 05.04.24

Характеристики

| | |
|--|---|
| Рабочее давление | 0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating) |
| Температура среды | -20 °C to +100 °C |
| Корпус, втулка, корпус клапана | Brass |
| Уплотнение | Нитрильный каучук |
| Дополнительная информация | Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten. |
| Пружины, пружинное стопорное кольцо, штифты | Stainless steel |



Информация о продукте

| | |
|-------------------|------------|
| SW | 21 mm |
| Соединение | G 3/8 male |

| | |
|-------------------|------------|
| Соединение | G 3/8 male |
| Длина | 39 mm |

SW = размер под ключ

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Universal, one-hand quick disconnect couplings, one side sealing, at an unbeatably low price. Compatible with CEJN 320, Rectus 25/26 and JWL 520/530.

The closed sleeve protects the coupling from dirt. In combination with steel plugs, this coupling can also be used for pneumatic tools thanks to its hardened locking pins.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.