

## Quick disconnect couplings DN 7.2, stainless steel, with hose stem

Обновлено: 05.05.24

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	1 - 35 bar and rough vacuum
<b>Температура среды</b>	-25 °C to +200 °C
<b>Корпус, втулка, корпус клапана</b>	Stainless steel 1.4305
<b>Фиксатор</b>	Stainless steel 1.4401
<b>Пружины, пружинное стопорное кольцо</b>	Stainless steel 1.4310
<b>Уплотнение</b>	FKM
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



### Информация о продукте

<b>Расход пот.</b>	1000 l/min
<b>SW</b>	22 mm

<b>Соединение</b>	Stem, I.D. 6
<b>Длина</b>	59 mm

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Classic standard coupling type, one side sealing, made of stainless steel. The closed sleeve protects the coupling from dirt. We recommend the use of stainless steel plugs and stems!

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.