

Quick disconnect couplings DN 7.2, stainless steel, with hose stem

Обновлено: 05.05.24

Характеристики

| | |
|--|---|
| Рабочее давление | 1 - 35 bar and rough vacuum |
| Температура среды | -25 °C to +200 °C |
| Корпус, втулка, корпус клапана | Stainless steel 1.4305 |
| Фиксатор | Stainless steel 1.4401 |
| Пружины, пружинное стопорное кольцо | Stainless steel 1.4310 |
| Уплотнение | FKM |
| Дополнительная информация | Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten. |



Информация о продукте

| | |
|--------------------|------------|
| Расход пот. | 1000 l/min |
| SW | 22 mm |

| | |
|-------------------|--------------|
| Соединение | Stem, I.D. 9 |
| Длина | 59 mm |

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Classic standard coupling type, one side sealing, made of stainless steel. The closed sleeve protects the coupling from dirt. We recommend the use of stainless steel plugs and stems!

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.