

**Характеристики**

<b>Рабочее давление</b>	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
<b>Корпус</b>	Brass
<b>Температура среды</b>	-20 °C to +100 °C
<b>Клапан</b>	Die-cast zinc, nickel-plated
<b>Гильза разблокировки</b>	Anodised aluminium
<b>Пружина, пружинное стопорное кольцо, шары</b>	stain less steel
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

**Информация о продукте**

<b>Расход пот.</b>	1800 l/min	<b>Соединение</b>	G 1/4" male
<b>SW</b>	19 mm	<b>Длина</b>	57.5 mm
<b>Соединение</b>	G 1/4" male	<b>Цвет</b>	коричневый

**Указания**

Прочие данные только по запросу. Standard push-in plugs for couplings DN 5 and DN 7.2 - DN 7.8 are compatible with these non-interchangeable couplings.

**Описание**

One-hand quick disconnect couplings with a large bore. Different media can be connected safely and non-interchangeably even when space is restricted, thanks to the colour-coded coupling and plug and the different coupling profiles defined for each of the four colours. Only couplings and plugs of the same colour fit together.

**Дополнительная информация**

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.