

Non-interchangeable quick disconnect couplings DN 7.8

Обновлено: 05.02.24

Характеристики

Рабочее давление	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Корпус	Brass
Температура среды	-20 °C to +100 °C
Клапан	Die-cast zinc, nickel-plated
Гильза разблокировки	Anodised aluminium
Пружина, пружинное	stain less steel
стопорное кольцо, шары	
Уплотнение	Нитрильный каучук
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

**Информация о продукте**

Расход пом.	1800 l/min
SW	19 mm
Соединение	G 3/8 female

Соединение	G 3/8 female
Длина	54.5 mm
Цвет	синий

Указания

Прочие данные только по запросу. Standard push-in plugs for couplings DN 5 and DN 7.2 – DN 7.8 are compatible with these non-interchangeable couplings.

Описание

One-hand quick disconnect couplings with a large bore. Different media can be connected safely and non-interchangeably even when space is restricted, thanks to the colour-coded coupling and plug and the different coupling profiles defined for each of the four colours. Only couplings and plugs of the same colour fit together.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.