

Характеристики

Рабочее давление	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Корпус	Brass
Температура среды	-20 °C to +100 °C
Клапан	Die-cast zinc, nickel-plated
Гильза разблокировки	Anodised aluminium
Пружина, пружинное стопорное кольцо, шары	stain less steel
Уплотнение	Нитрильный каучук
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



Информация о продукте

Расход пот.	1800 l/min	Соединение	G 1/4" female
SW	19 mm	Длина	55.5 mm
Соединение	G 1/4" female	Цвет	красный

Указания

Прочие данные только по запросу. Standard push-in plugs for couplings DN 5 and DN 7.2 - DN 7.8 are compatible with these non-interchangeable couplings.

Описание

One-hand quick disconnect couplings with a large bore. Different media can be connected safely and non-interchangeably even when space is restricted, thanks to the colour-coded coupling and plug and the different coupling profiles defined for each of the four colours. Only couplings and plugs of the same colour fit together.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.