

Quick disconnect couplings DN 7.8 - for extremely high flow rates, male

Обновлено: 05.03.24

Характеристики

Рабочее давление	0 - 35 bar
Температура среды	от -20 °C до +40 °C
Резьбовая деталь	Nickel-plated brass
Корпус клапана	Steel, QPQ treated
Гильза разблокировки	Extremely robust, ergonomic plastic
Клапан, седло	Brass
Рабочие среды	Only for clean compressed air
Пружина, пружинное стопорное кольцо, шары	stain less steel
Уплотнение	Нитрильный каучук
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



Информация о продукте

Расход пот.	2100 l/min	Соединение	G 1/2 male
SW	22 mm	Длина	59 mm

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

One-hand quick disconnect couplings, one side sealing, that combine high flow rates (approx. twice as high as the popular DN 7.2 standard coupling) with minimal coupling forces. Suitable for all applications with an above-average air requirement!

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.