

## Quick disconnect couplings DN 7.8 - for extremely high flow rates, with hose stem

Обновлено: 05.03.24

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	0 - 35 bar
<b>Температура среды</b>	от -20 °C до +40 °C
<b>Резьбовая деталь</b>	Nickel-plated brass
<b>Корпус клапана</b>	Steel, QPQ treated
<b>Гильза разблокировки</b>	Extremely robust, ergonomic plastic
<b>Клапан, седло</b>	Brass
<b>Рабочие среды</b>	Only for clean compressed air
<b>Пружина, пружинное стопорное кольцо, шары</b>	stain less steel
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



### Информация о продукте

<b>Расход пот.</b>	2100 l/min
<b>SW</b>	19 mm

<b>Соединение</b>	Stem, I.D. 8
<b>Длина</b>	80 mm

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

One-hand quick disconnect couplings, one side sealing, that combine high flow rates (approx. twice as high as the popular DN 7.2 standard coupling) with minimal coupling forces. Suitable for all applications with an above-average air requirement!

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.