

## Quick disconnect couplings DN 2.7, stainless steel 1.4404, with hose connector

Обновлено: 05.05.24

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
<b>Температура среды</b>	-15 °C to +200 °C
<b>Корпус, втулка, корпус клапана</b>	Stainless steel 1.4404
<b>Пружина, пружинное стопорное кольцо, шары</b>	Stainless steel 1.4404
<b>Уплотнение</b>	FKM
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



### Информация о продукте

<b>Расход пот.</b>	165 l/min
<b>SW</b>	9 mm

<b>Соединение</b>	Hose connection 5 x 3
<b>Длина</b>	34 mm

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

One-hand quick disconnect couplings, one side sealing, extremely compact with a large bore and only a small pressure drop. Ideal for: Medical equipment, chemical and pharmaceutical industry, laboratories, plant construction and butchers.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.