

## Quick disconnect couplings DN 7.6, galvanised steel / brass, »stream line«

Обновлено: 04.30.24

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	Max. 16 bar
<b>Корпус</b>	Steel
<b>Температура среды</b>	-20 °C to +100 °C
<b>Пружина</b>	Stainless-steel
<b>Подвижная гильза</b>	Hardened and nickel-plated steel
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



### Информация о продукте

<b>Расход пом.</b>	2100 l/min
<b>SW1</b>	21 mm
<b>SW2</b>	20 mm

<b>SW2</b>	20 mm
<b>Для шланга</b>	13,5 x 9,5
<b>Длина</b>	68 mm

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

High-quality, one-hand quick disconnect couplings made of brass / steel for high flow rates. Specially designed for all applications susceptible to severe mechanical wear. Strong, impact and vibration-resistant design for demanding environments. The "stream line" type has an integrated hose stem.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.