

## Compressed air distributor, type »Multi-Link« without couplings, female thread

Обновлено: 05.01.24

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	Max. 16 bar
<b>Область температур</b>	от -20 °C до +100 °C (-20 °C to +80 °C quickconnect-safety couplings)
<b>Материал</b>	Galvanised steel / brass
<b>Рабочие среды</b>	Compressed air, non-corrosive gases
<b>Соединение</b>	G 1/2 female
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



### Информация о продукте

<b>Соединение</b>	G 1/2 female
-------------------	--------------

<b>Блоки отбора</b>	3
---------------------	---

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Modular distributor system for flexible workplace design, can be rotated 180°. Equipped for 1 to 5 bleed units, optionally with: - G 1/2 female threaded connection for individually adaption output segments, - DN 7.6 standard quick disconnect couplings, - DN 7.6 quick disconnectsafety couplings.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.