

## Distributors with 3 quick disconnect couplings DN 7.2, brass, push-in plugs DN 7.2 - DN 7.8

Обновлено: 05.03.24

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	0 - 35 bar
<b>Корпус</b>	Brass
<b>Температура среды</b>	-20 °C to +100 °C
<b>Дополнительная информация</b>	Sicherung und Dichtung: Industrieklebstoff, mittelfest Kupplungen und Verteiler sind auch einzeln lieferbar. Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



### Информация о продукте

<b>Соединение</b>	Plugs DN 7.2 to 7.8 / G 1/2
<b>Муфта</b>	K-07350026

<b>Муфта</b>	K-07350026
<b>состоит из распределителя</b>	K-07404019

### Указания

Прочие данные только по запросу. Couplings and distributors are also available separately

### Описание

1, 2 or 3-way distributor pieces made of brass, pre-assembled with quick disconnect coupling DN 7.2. Available with threaded connection inside or outside or nipple for adaptation into an existing quick disconnect coupling DN 7.2 to DN 7.8.

### Дополнительная информация

Lock and seal: industrial glue, mid hardened Couplings and distributors are also available separately