

### Характеристики

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Область температур</b>        | -20 °C to +80 °C  |
| <b>Обработка поверхности</b>     | electrostatic coating   |
| <b>Цвет</b>                      | grey RAL 7035   |
| <b>Рабочее давление</b>          | -0,99 bar - 15 bar  |
| <b>Рабочие среды</b>             | Сжатый воздух<br>Vacuum<br>Инертные газы, например, N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub> |
| <b>Материал</b>                  | Aluminium UNI 9006/1 Al Mg 0,5 Si<br>0,4 Fe 0,2                                     |
| <b>Дополнительная информация</b> | Ausdehnungskoeffizient 0,024 mm/m °C  |



### Информация о продукте

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Наружный Ø</b>       | 63 mm   |
| <b>Толщина стенок</b>   | 2 mm    |
| <b>Единица упаковки</b> | 1 piece |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Единица упаковки</b>      | 1 piece  |
| <b>Вес на дм<sup>3</sup></b> | 2.7 kg   |
| <b>Вес на м</b>              | 1.034 kg |

### Указание по заказу

Special lengths on request

### Дополнительная информация

Expansion coefficient 0,024 mm/m °C