

## 90°-elbow push-in connector Ø 20 mm - Ø 63 mm with wall mounting (adjustable)

Обновлено: 05.03.24

### Характеристики

<b>Рабочие среды</b>	Сжатый воздух Вакуум Инертные газы, например, N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Рабочее давление</b>	-0,99 bar - 15 bar
<b>Область температур</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Кольцо круглого сечения</b>	NBR
<b>Корпус</b>	Nickel-plated brass
<b>Гайка</b>	Nickel-plated brass
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Зажимное кольцо</b>	Stainless steel 1.4301
<b>Стопорные кольца</b>	Technopolymer



### Информация о продукте

<b>Наружный Ø трубы</b>	25 mm
<b>Соединение</b>	G 3/4"
<b>C</b>	23 mm
<b>L3</b>	39 mm
<b>SW1</b>	26 mm
<b>O</b>	20 mm
<b>L1</b>	37 mm
<b>N</b>	50 mm

<b>N</b>	50 mm
<b>E</b>	42.5 mm
<b>B</b>	38.5 mm
<b>L2</b>	62 mm
<b>SW2</b>	35 mm
<b>Длина мин.</b>	22 mm
<b>Длина макс.</b>	40 mm
<b>M</b>	64 mm