

### Характеристики

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Модель</b>                       | Precision Digital Pressure Switch for excess pressure  |
| <b>Исполнение</b>                   | with switching function display unit   |
| <b>макс. выходное давление</b>      | 1.05 MPa   |
| <b>мин. давление на выходе</b>      | -105   |
| <b>макс. номинальное давление</b>   | 1 MPa  |
| <b>Степень защиты</b>               | IP 65  |
| <b>мин. номинальное давление</b>    | -100   |
| <b>Испытательное давление</b>       | 1.5 MPa  |
| <b>Потребление тока</b>             | 80 mA  |
| <b>Допуск</b>                       | CE, UL/CSA, RoHS   |
| <b>Номинальное напряжение</b>       | 12 to 24 VDC   |
| <b>Температура среды</b>            | -5 °C bis +50 °C   |
| <b>Температура окружающей среды</b> | -5 °C bis +50 °C   |
| <b>Рабочие среды</b>                | Compressed air, non-corrosive gases, non-flammable gases   |
| <b>Серия</b>                        | ISE40A   |
| <b>Дополнительная информация</b>    | <p>Kompakte Bauform</p> <p>Benutzerfreundliche Bedienung</p> <p>Kopierfunktion, Einstellungen können auf bis zu 10 untergeordnete Sensoren kopiert werden</p> <p>Energiesparfunktion, schaltet automatisch die Anzeige nach 30 Sekunden aus</p> <p>Anti-Chattering-Funktion, Einheiten frei wählbar, Einstellbare Hysterese</p> <p>Anschlusskabel auf 3,00 m verlängert</p> <p>Vorverdrahteter M12-Stecker mit 4 Pins (Anschlusskabellänge 100 mm)</p> <p>Max. 2,5 ms Ansprechzeit</p> |



### Информация о продукте

|                                  |                             |                                  |   |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| <b>Точность воспроизведения</b>  | ±2 %                        | <b>Соединение пневматическое</b> | M 5 x 0,8 (internal thread)   |
| <b>Соединение пневматическое</b> | M 5 x 0,8 (internal thread) | <b>Электрический вывод</b>       | PNP open collector, 2 Outputs + analog Voltage/Auto-Reference Input |

### Описание

Digital precision pressure switch for overpressure, series ISE40A, 3 1/2-digit, 7-segment display, 2-colour (red/green), compact design, user-friendly operation, copy function, settings can be copied to up to 10 subordinate sensors, energy saving function, the display switches off automatically after 30 seconds, anti-chattering function, free choice of units, adjustable hysteresis, 2 m connection cable with plug included

### Дополнительная информация

Compact, design user-friendly operation Copy function to copy settings on up to 10 sub-sensors Energy saving function automatically switches off the display after 30 seconds Anti-chattering function, selectable units, Adjustable hysteresis Extended connection cable to 3.00 m Pre-wired M12 connector with 4 pins (Lead wire length 100 mm) Max. 2,5 ms reacting time