

Характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Модель | Precision Digital Pressure Switch for excess pressure |
| Исполнение | with switching function display unit |
| макс. выходное давление | 1.05 MPa |
| мин. давление на выходе | -105 |
| макс. номинальное давление | 1 MPa |
| Степень защиты | IP 65 |
| мин. номинальное давление | -100 |
| Испытательное давление | 1.5 MPa |
| Потребление тока | 80 mA |
| Допуск | CE, UL/CSA, RoHS |
| Номинальное напряжение | 12 to 24 VDC |
| Температура среды | -5 °C bis +50 °C |
| Температура окружающей среды | -5 °C bis +50 °C |
| Рабочие среды | Compressed air, non-corrosive gases, non-flammable gases |
| Серия | ISE40A |
| Дополнительная информация | Kompakte Bauform Benutzerfreundliche Bedienung Kopierfunktion, Einstellungen können auf bis zu 10 untergeordnete Sensoren kopiert werden Energiesparfunktion, schaltet automatisch die Anzeige nach 30 Sekunden aus Anti-Chattering-Funktion, Einheiten frei wählbar, Einstellbare Hysterese Anschlusskabel auf 3,00 m verlängert Vorverdrahteter M12-Stecker mit 4 Pins (Anschlusskabellänge 100 mm) Max. 2,5 ms Ansprechzeit |



Информация о продукте

| | | | |
|----------------------------------|--------|----------------------------------|---|
| Точность воспроизведения | ± 2 % | Соединение пневматическое | Rc 1/8 |
| Соединение пневматическое | Rc 1/8 | Электрический вывод | PNP open collector, 2 Outputs + analog Voltage/Auto-Reference Input |

Описание

Digital precision pressure switch for overpressure, series ISE40A, 3 1/2-digit, 7-segment display, 2-colour (red/green), compact design, user-friendly operation, copy function, settings can be copied to up to 10 subordinate sensors, energy saving function, the display switches off automatically after 30 seconds, anti-chattering function, free choice of units, adjustable hysteresis, 2 m connection cable with plug included

Дополнительная информация

Compact, design user-friendly operation Copy function to copy settings on up to 10 sub-sensors Energy saving function automatically switches off the display after 30 seconds Anti-chattering function, selectable units, Adjustable hysteresis Extended connection cable to 3.00 m Pre-wired M12 connector with 4 pins (Lead wire length 100 mm) Max. 2,5 ms reacting time