

### Характеристики

<b>Макс. рабочее давление</b>	0,7 MPa
<b>мин. рабочее давление</b>	0.15 MPa
<b>Функция</b>	double working
<b>Испытательное давление</b>	1.05 MPa
<b>Гашение</b>	elastic stop
<b>Температура окружающей среды</b>	-10 °C to +60 °C
<b>Температура среды</b>	-10 °C to +60 °C
<b>Рабочие среды</b>	Сжатый воздух
<b>Серия</b>	MXS
<b>Дополнительная информация</b>	Schlitten und Druckluftzylinder als komplette Einheit Ideal für präzise Montageanwendungen Hohe Widerstandsfähigkeit beim Anbau von Lasten Kolbengeschwindigkeit 50 bis 500 mm/s



### Информация о продукте

<b>Ø поршня</b>	25 mm	<b>Ход</b>	50 mm
<b>Ход</b>	50 mm	<b>Соединение пневматическое</b>	G 1/8

### Описание

Compact air slide table, series MXS, slide table and air cylinder as complete unit, ideal for precise installation applications, high resistance capacity when building up loads, with stroke limiting unit or shock absorber, (order separately), no stroke adjustment, double action, piston diameter / stroke: 20/100 mm, connection size: G 1/8

### Дополнительная информация

Carriage and air cylinder as a complete unit Ideal for precision assembly applications High resistance to the cultivation of loads Piston rod speed 50 to 500 mm/s