

Compact guide cylinder, ball bushing bearing type  
MGP

Обновлено: 04.26.24

## Характеристики

Тип направляющих	slide
Макс. рабочее давление	1 MPa
мин. рабочее давление	0.12 MPa
Функция	double working
Испытательное давление	1.5 MPa
Гашение	elastic bumpers on both sides
Температура среды	-10 °C to +60 °C
Температура окружающей среды	-10 °C to +60 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух
Уплотнение	Нитрильный каучук
Серия	MGP
Дополнительная информация	Gewicht um bis zu 17% reduziert durch eine kürzere Führungsstange und dünnere Endplatte Kolbengeschwindigkeit 50 bis 500 mm/s Positionsabfrage vorbereitet für Signalgeber (mit Magnetring)



## Информация о продукте

Ø поршня	16 mm	Соединение пневматическое	M 5 x 0,8
Ход	20 mm	Допуск скручивания поршневого штока	±0,07°
Соединение пневматическое	M 5 x 0,8	Вес на м	0.37 kg

## Дополнительная информация

Weight reduced by up to 17% by a shorter shaft and thinner end plate  
Piston rod speed 50 to 500 mm/s  
Position sensing prepared for sensors (with magnet)