

Характеристики

| | |
|------------------------------|--|
| Макс. рабочее давление | 0,7 MPa |
| мин. рабочее давление | 0.1 MPa |
| Исполнение | rack and pinion |
| Температура среды | 0 °C to +60 °C |
| Температура окружающей среды | 0 °C to +60 °C |
| Угол качания | 0 to 190° |
| Рабочие среды | Сжатый воздух |
| Серия | MSQ |
| Дополнительная информация | schmale Schwenktischeinheit mit geringer Bauhöhe der Schwenkwinkel kann stufenlos eingestellt werden Positionierhilfen am Gehäuse erlauben eine schnelle Montage die Last kann direkt auf den Schwenktisch montiert werden Luftanschlüsse von 2 Seiten möglich |



Информация о продукте

| | |
|---------------------------|-------|
| Ø поршня | 25 mm |
| Соединение пневматическое | G 1/8 |
| Типоразмер | 50 |

| | |
|------------|-------------------------------|
| Типоразмер | 50 |
| Гашение | elastic, with adjustment bolt |
| Вес на м | 2.08 kg |

Дополнительная информация

narrow pivot table unit with low overall height
the rotation angle can be adjusted continuously
Positioning the housing allow for quick installation
the load can be mounted directly on the pivot table
Air connections of 2 pages possible