

## Характеристики

<b>Макс. рабочее давление</b>	0,7 MPa
<b>мин. рабочее давление</b>	0.1 MPa
<b>Исполнение</b>	rack and pinion
<b>Температура среды</b>	0 °C to +60 °C
<b>Температура окружающей среды</b>	0 °C to +60 °C
<b>Угол качания</b>	0 to 190°
<b>Рабочие среды</b>	Сжатый воздух
<b>Серия</b>	MSQ
<b>Дополнительная информация</b>	<p>schmale Schwenktischeinheit mit geringer Bauhöhe</p> <p>der Schwenkwinkel kann stufenlos eingestellt werden</p> <p>Positionierhilfen am Gehäuse erlauben eine schnelle Montage</p> <p>die Last kann direkt auf den Schwenktisch montiert werden</p> <p>Luftanschlüsse von 2 Seiten möglich</p>



## Информация о продукте

<b>Ø поршня</b>	28 mm
<b>Соединение пневматическое</b>	G 1/8
<b>Типоразмер</b>	70

<b>Типоразмер</b>	70
<b>Гашение</b>	elastic, with adjustment bolt
<b>Вес на м</b>	2.88 kg

## Дополнительная информация

narrow pivot table unit with low overall height  
 the rotation angle can be adjusted continuously  
 Positioning the housing allow for quick installation  
 the load can be mounted directly on the pivot table  
 Air connections of 2 pages possible