

### Характеристики

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Форма уплотнения 1</b> | Внутренний конус 24°                        |
| <b>Соединение 1</b>       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| <b>Форма уплотнения 2</b> | Стыковые исполнения                         |
| <b>Соединение 2</b>       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| <b>Конструкция</b>        | Угол 90°                                    |
| <b>Модель</b>             | для крепления переборочной стенки           |
| <b>Материал</b>           | Сталь                                       |
| <b>Защита поверхности</b> | Гальваническое покрытие                     |



### Информация о продукте

|             |            |
|-------------|------------|
| <b>Ø d2</b> | 10 mm      |
| <b>G1</b>   | M 16 x 1,5 |
| <b>G2</b>   | M 12 x 1,5 |
| <b>i</b>    | 20 mm      |
| <b>SW</b>   | 14 mm      |

|           |       |
|-----------|-------|
| <b>L2</b> | 17 mm |
| <b>L3</b> | 38 mm |
| <b>L1</b> | 32 mm |
| <b>S1</b> | 19    |
| <b>S2</b> | 17    |

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

### Комплект поставки

с накидной гайкой, режущим кольцом и контргайкой