

### Характеристики

<b>Форма уплотнения 1</b>	Уплотнение резьбы нажимным и круглым шнуровым кольцом
<b>Соединение 1</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Конструкция</b>	L-образная форма
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие
<b>Соединение 2 + 3</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 2 + 3</b>	Внутренний конус 24°



### Информация о продукте

<b>Ø d2</b>	8 mm
<b>G1</b>	M 16 x 1,5
<b>D</b>	21 mm
<b>Ø d3</b>	12 mm
<b>i</b>	24 mm
<b>L3</b>	17 mm
<b>L1</b>	24 mm

<b>L1</b>	24 mm
<b>L4</b>	38 mm
<b>SW</b>	17 mm
<b>L2</b>	32 mm
<b>S2</b>	17
<b>S1</b>	22
<b>S3</b>	22

$\varnothing d2 / \varnothing d3$  = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

### Комплект поставки

с накидной гайкой, режущим кольцом, контргайкой, нажимным кольцом и круглым шнуровым кольцом