

## Резьбовое соединение, Т-образное, с испытательным соединением

Обновлено: 05.01.24

### Характеристики

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Соединение 1</b>        | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| <b>Соединение 2</b>        | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| <b>Соединение 3</b>        | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| <b>Модель</b>              | Connecting fitting                          |
| <b>Дополнение к модели</b> | с соединительным испытательным клапаном     |
| <b>Конструкция</b>         | Т-образная форма                            |
| <b>Материал</b>            | Сталь                                       |
| <b>Защита поверхности</b>  | Гальваническое покрытие                     |



### Информация о продукте

|             |            |
|-------------|------------|
| <b>Ø d2</b> | 15 mm      |
| <b>G1</b>   | M 22 x 1,5 |
| <b>i</b>    | 24 mm      |
| <b>SW</b>   | 19 mm      |
| <b>L2</b>   | 42 mm      |

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>L3</b> | 62.5 mm |
| <b>L1</b> | 50 mm   |
| <b>S1</b> | 27      |
| <b>S3</b> | 17      |
| <b>S2</b> | 27      |

SW = размер под ключ

### Комплект поставки

с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом и испытательным соединением