

### Характеристики

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Область применения</b> | Очистка под высоким давлением и промывка канализации<br>Промышленность              |
| <b>Особые признаки</b>    | Чрезвычайно износостойкое наружное покрытие<br>Стойкость к атмосферным воздействиям |
| <b>Соединение 1</b>       | Гаечная резьба BSP  |
| <b>Соединение 2</b>       | Наружная резьба BSP, цилиндрическая   |
| <b>Внутренний слой</b>    | SBR   |
| <b>Вставка</b>            | Две высокопрочные синтетические текстильные оплетки                                 |
| <b>Наружный слой</b>      | NR/BR, гладкий  |
| <b>Цвет</b>               | черный  |
| <b>Температура min.</b>   | -35 °C  |
| <b>Температура макс.</b>  | 80 °C   |
| <b>Рабочие среды</b>      | Вода  |



### Информация о продукте

|                     |       |
|---------------------|-------|
| <b>Наружный Ø</b>   | 25 mm |
| <b>Внутренний Ø</b> | 13 mm |
| <b>DN*</b>          | 12    |
| <b>Размер</b>       | 8     |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Дюймы</b>              | 1/2"    |
| <b>Рабочее давление</b>   | 250 bar |
| <b>Мин. радиус изгиба</b> | 70 mm   |
| <b>Длина</b>              | 80 m    |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр