KBA 032

Металлорукав

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Температура макс.	550 °C
Температура min.	-200 °C
Норма	DIN EN ISO 10380
Материал шланга	нержавеющая сталь 1.4404
Температура	только для шланга
Оплетка	1 оплетка из 1.4301
Исполнение	с параллельным гофрированием одностенный неглубокое гофрирование
Применение	Стандартный шланг для разных областей применения
Свойства	Использованный производственный материал обеспечивает надежную коррозионную стойкость отлично приспособлены для работы с агре



Информация о продукте

Вес на м	1.03 kg	**Рабочее давление при 20°C (стат.)**	35 bar
Радиус изгиба, статический	105 mm	**Ø ID**	34.3 mm
Выпускаемая длина (м)	от 10 до 100	**Ø AD**	43 mm
Радиус изгиба, динамический	260 mm	**Допуски Дв / Дн**	0.3 mm

Указания

Для значений давления следует учитывать динамические и термические уменьшающие коэффициенты.Приведенные значения давления относятся только к шлангам.

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua