


## Шланг высокого давления компактной конструкции

### Характеристики

<b>Область применения</b>	Контурные среднего давления в стесненных условиях монтажа Шланги для систем управления Обратные шланги
<b>Особые признаки</b>	Малый радиус изгиба
<b>Внутренний слой</b>	Маслостойкая синтетическая резина
<b>Вставка</b>	Одна прослойка в виде оплетки из высокопрочной стальной проволоки
<b>Наружный слой</b>	Масло- и атмосферостойкая синтетическая резина
<b>Цвет</b>	черный
<b>Изменение длины</b>	от + 2 % до - 4 %
<b>Норма</b>	EN 857 1SC
<b>Рабочие среды</b>	Минеральное масло Масло на основе полигликоля Вода (от 0 °C до + 70 °C) Эмульсии воды и масла
<b>Температура min.</b>	-40 °C
<b>Температура макс.</b>	100 °C



### Информация о продукте

<b>DN*</b>	19
<b>Размер</b>	12
<b>Дюймы</b>	3/4"
<b>Внутренний Ø min.</b>	18.8 mm
<b>Внутренний Ø макс.</b>	19.8 mm
<b>Ø Вставка min.</b>	23.2 mm

<b>Ø Вставка макс.</b>	24.4 mm
<b>Наружный Ø макс.</b>	26.7 mm
<b>Рабочее давление</b>	105 bar
<b>Испытательное давление</b>	210 bar
<b>Продавливающее усилие</b>	420 bar
<b>Мин. радиус изгиба</b>	180 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Указания

Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.