KP 213 RM

Компактный шланг высокого давления, износостойкий

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Область применения	Контуры среднего давления в стесненных условиях монтажа
Особые признаки	Пройдено импульсное испытание до 1 миллиона циклов!
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Вставка	Две прослойки в виде оплетки из высокопрочной стальной проволоки
Наружный слой	не поддерживает горения в соответствии со стандартом MSHA Синтетическая резина с высокой износо-, озоно- и атмосферостойкостью
Цвет	черный
Норма	EN 857 2SC
Рабочие среды	Гликоль Эмульсии воды и масла Вода (от 0 °C до + 70 °C) Минеральное масло
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	100 °C

Информация о продукте

DN*	12	**Наружный Ø nom.**	20.6 mm
Размер	8	**Рабочее давление**	350 bar
Дюймы	1/2"	**Испытательное давление**	700 bar
Внутренний Ø nom.	12.7 mm	**Продавливающее усилие**	1400 bar
Наружный Ø nom.	20.6 mm	**Мин. радиус изгиба**	90 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua