


Характеристики

Применение	high-pressure applications with different media, 2-component glue and aggressive media
Область применения	mainly for the adhesive industry, surface treatment, heater hose systems.
Исполнение	Гладкая вставка из белого PTFE толстостенный
Материал шланга	PTFE (политетрафторэтилен)
Свойства	smooth inner liner
Оплетка	две оплетки из латунированной стальной проволоки, один слой оцинкованной стальной проволоки.
Температура min.	-70 °C
Температура макс.	200 °C
Температура	только для шланга
Допуск	The base material has an FDA-approval, EG 1935/2004 and EU 10/2011.



Информация о продукте

Внутренний Ø ном.	20.2 mm	Испытательное давление	450 bar
Наружный Ø ном.	27.8 mm	Продавливающее усилие	1200 bar
Рабочее давление при 20°C (стат.)	300 bar	Мин. радиус изгиба	200 mm
Испытательное давление	450 bar	Вес на м	1.055 kg

Указания

Приведенные значения давления относятся только к шлангам. От 50 °C учитывать коэффициент уменьшения давления.

(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).

Темп.: 100 °C / 150 °C / 200 °C

Коеф.: 0,95 / 0,90 / 0,83

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу