

### Характеристики

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Область применения</b> | В строительстве, горнодобывающей промышленности, туннелестроении |
| <b>Соединение 1</b>       | Круглая гаечная резьба   |
| <b>Соединение 2</b>       | Шланговое соединение   |
| <b>Температура min.</b>   | -40 °C   |
| <b>Температура макс.</b>  | 95 °C  |
| <b>Рабочие среды</b>      | Сжатый воздух<br>Вода  |
| <b>Материал</b>           | Сталь<br>Malleable iron  |
| <b>Защита поверхности</b> | Гальваническое покрытие  |
| <b>Норма</b>              | DIN 8537 / 20033   |



### Информация о продукте

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>Для шланга с Дв</b> | 38 mm        |
| <b>Ø ID</b>            | 31 mm        |
| <b>G1</b>              | Rd 55 x 1/6" |
| <b>Длина</b>           | 131 mm       |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| <b>Конус</b>                 | 1:3   |
| <b>Ø стопорного бурта</b>    | 55 mm |
| <b>b</b>                     | 95 mm |
| <b>Рабочее давление, бар</b> | PN 25 |

*G1 = резьба соединения 1*

*Ø ID = сквозное отверстие*

### Указания

Обвязать хомутами для шлангов DIN 20039 ВКонусные наконечники с конусом 1:3 всегда с дополнительным уплотнением кольцом круглого сечения.

### Комплект поставки

Накидная гайка и конусный наконечник