

## Характеристики

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Дополнение к модели</b>       | С двойным стопорным кулачком  |
| <b>Модель</b>                    | Кулачковая муфта с наружной резьбой   |
| <b>Соединение 2</b>              | Кулачковая муфта  |
| <b>Соединение 1</b>              | Наружная резьба BSP, цилиндрическая   |
| <b>Форма уплотнения 2</b>        | Резиновое уплотнительное кольцо   |
| <b>Норма</b>                     | DIN 3489  |
| <b>Температура min.</b>          | -40 °C  |
| <b>Температура макс.</b>         | 95 °C   |
| <b>Материал</b>                  | Отливка   |
| <b>Защита поверхности</b>        | Гальваническое покрытие   |
| <b>Дополнительная информация</b> | Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten. |



## Информация о продукте

|                              |            |                              |            |
|------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| <b>Рабочее давление, бар</b> | PN 10      | <b>Соединительная резьба</b> | G 1/4" -19 |
| <b>Соединительная резьба</b> | G 1/4" -19 | <b>Расстояние до выступа</b> | 42 mm      |

PN = Номинальное давление (бар)

## Указания

В качестве контрмуфты использовать муфту с латунным уплотнением.

## Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.