

### Характеристики

<b>Дополнение к модели</b>	С двойным стопорным кулачком
<b>Модель</b>	Кулачковая муфта с наружной резьбой
<b>Соединение 2</b>	Кулачковая муфта
<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 2</b>	Резиновое уплотнительное кольцо
<b>Норма</b>	DIN 3489
<b>Температура min.</b>	-40 °C
<b>Температура макс.</b>	95 °C
<b>Материал</b>	Отливка
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



### Информация о продукте

<b>Рабочее давление, бар</b>	PN 10
<b>Соединительная резьба</b>	G 3/8" -19

<b>Соединительная резьба</b>	G 3/8" -19
<b>Расстояние до выступа</b>	42 mm

PN = Номинальное давление (бар)

### Указания

В качестве контрмуфты использовать муфту с латунным уплотнением.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.