# LSK NW 13 M

## Кулачковая муфта (воздух)

Обновлено: 04.27.24

### Характеристики

| | |
|---|---|
| **Дополнение к модели** | С двойным стопорным кулачком |
| **Модель** | Кулачковая муфта для шлангов |
| **Соединение 1** | Шланговое соединение |
| **Форма уплотнения 2** | Латунное уплотнение с резиновой вставкой |
| **Соединение 2** | Кулачковая муфта |
| **Температура min.** | -40 °C |
| **Температура макс.** | 95 °C |
| **Материал** | Отливка |
| **Защита поверхности** | Цинкование, белое хроматирование |
| **Дополнительная информация** | Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten. |

### Информация о продукте

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Для шланга с Дв** | 13 mm | **Рабочее давление, бар** | PN 10 |
| **Дюймы** | 1/2" | **Расстояние до выступа** | 42 mm |

### Указания

В качестве контрмуфты использовать муфту с резиновым уплотнением.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци



© hansa-flex.com.ua