

## Кулачковая муфта (воздух), MODY, со стопорным буртом

Обновлено: 04.19.24

### Характеристики

<b>Дополнение к модели</b>	С двойным стопорным кулачком и стопорным буртом
<b>Модель</b>	Муфта для шланга MODY
<b>Соединение 1</b>	Шланговое соединение
<b>Соединение 2</b>	Кулачковая муфта
<b>Форма уплотнения 2</b>	Резиновое уплотнительное кольцо
<b>Норма</b>	DIN 3228
<b>Температура min.</b>	-40 °C
<b>Температура макс.</b>	95 °C
<b>Материал</b>	Соединительная головка из ковкого чугуна / наконечник из стали
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



### Информация о продукте

<b>Для шланга с Дв</b>	19 mm
<b>Дюймы</b>	3/4"

<b>Рабочее давление, бар</b>	PN 16
<b>Расстояние до выступа</b>	42 mm

### Описание

Со стопорным буртом, утолщенным резьбовым защитным кольцом и новым двусторонним уплотнительным кольцом.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.