# LSK NW 25 IR D

## Кулачковая муфта (воздух), с поворотом

Обновлено: 05.05.24

### Характеристики

| | |
|---|---|
| **Дополнение к модели** | С двойным стопорным кулачком |
| **Модель** | Поворотная кулачковая муфта с внутренней резьбой |
| **Соединение 1** | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 2** | Резиновое уплотнительное кольцо |
| **Соединение 2** | Кулачковая муфта |
| **Норма** | DIN 3489 |
| **Температура min.** | -40 °C |
| **Температура макс.** | 95 °C |
| **Материал** | Соединительная головка из ковкого чугуна / наконечник из стали |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |
| **Дополнительная информация** | Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten. |

### Информация о продукте

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Рабочее давление, бар** | PN 16 | **Соединительная резьба** | G 1" -11 |
| **Соединительная резьба** | G 1" -11 | **Расстояние до выступа** | 42 mm |

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци



© hansa-flex.com.ua