

### Характеристики

<b>Температура макс.</b>	120 °C
<b>Рабочие среды</b>	Компрессорные масла: PAG, эфир только для TRITON SE55, SEZ80, масло Solest 35 / 68 Хладагенты: R134a
<b>Температура min.</b>	-40 °C
<b>Цвет</b>	черный
<b>Наружный слой</b>	CR = значения влагопоглощения на 75% меньше, чем требуется согласно SAEJ2064
<b>Вставка</b>	Высокопрочная оплетка из стальной проволоки
<b>Норма</b>	SAE J2064
<b>Внутренний слой</b>	Бутил = R134a, значение истечения на 65% меньше, чем требуется согласно SAEJ2064
<b>Модель</b>	Для резьбовой арматуры
<b>Область применения</b>	Хладагенты (кондиционирование)



### Информация о продукте

<b>Дюймы</b>	1.1/8"
<b>Наружный Ø пот.</b>	38.3 mm
<b>Продавливающее усилие</b>	175 bar
<b>Размер</b>	20

<b>Мин. радиус изгиба</b>	195 mm
<b>Внутренний Ø пот.</b>	29.3 mm
<b>Рабочее давление</b>	35 bar
<b>DN*</b>	28

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр