MILK SD 51-7.5

Шланг для пищевых продуктов

Обновлено: 05.04.24

Характеристики

Температура min.	-40 °C
Рабочие среды	Молоко
Цвет	синий
Особые признаки	Не содержит фталатов согласно 1907/2006 / EG (REACH)
Вставка	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка и спираль из стальной проволоки
Допуск	FDA (CFR 21 §177.2600) РЕКОМЕНДАЦИЯ BFR XXI KAT. 2 DM 21.03.73 E SEGUENTI EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE ЯПОНИИ MHLW, ПРИМЕЧАНИЕ № 370,1959 И № 201,2006 RAL REGISTRATION G-72
Внутренний слой	odourless, toxin-free special NR rubber, generally suitable for use with foodstuffs, white
Температура макс.	80 °C
Продавливающее усилие	30 bar
Наружный слой	Синтетическая резина с высокой износо-, озоно- и атмосферостойкостью
Норма	В соответствие с европейскими нормами и директивами FDA ISO 1307
Рабочее давление	10 bar
Область применения	Пищевая промышленность

Информация о продукте

Дюймы	2"	**Толщина стенок**	7.5 mm
Наружный Ø nom.	66 mm	**блок**	Reel
Мин. радиус изгиба	150 mm	**Длина рулона**	40 m
Внутренний Ø nom.	50.8 mm	**only per spool**	✔

Указания

При очистке промывочными средствами шланг может кратковременно выдерживать температуру до 110 °C.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua