

Характеристики

Температура min.	-40 °C
Рабочие среды	Молоко
Цвет	синий
Особые признаки	Не содержит фталатов согласно 1907/2006 / EG (REACH)
Вставка	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка и спираль из стальной проволоки
Допуск	FDA (CFR 21 §177.2600) РЕКОМЕНДАЦИЯ BFR XXI КАТ. 2 DM 21.03.73 E SEQUENTI EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE ЯПОНИИ MHLW, ПРИМЕЧАНИЕ № 370,1959 И № 201,2006 RAL REGISTRATION G-72
Внутренний слой	odourless, toxin-free special NR rubber, generally suitable for use with foodstuffs, white
Температура макс.	80 °C
Продавливающее усилие	30 bar
Наружный слой	Синтетическая резина с высокой износо-, озono- и атмосферостойкостью
Норма	В соответствии с европейскими нормами и директивами FDA ISO 1307
Рабочее давление	10 bar
Область применения	Пищевая промышленность



Информация о продукте

Наружный Ø пот.	75.5 mm	Внутренний Ø пот.	63.5 mm
Дюймы	2.1/2"	блок	Reel
Мин. радиус изгиба	190 mm	Длина рулона	40 m
Толщина стенок	6 mm	only per spool	✓

Указания

При очистке промывочными средствами шланг может кратковременно выдерживать температуру до 110 °C.