

Характеристики

Свойства	Prevents corrosion, including fretting corrosion, oxidation, wear Prevents seizing, cold fusing Good sealing/blocking properties against liquid media Reduces friction and slip stick
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Область температур -40° С до +1400 °C



Информация о продукте

Емкость 400 ml

Емкость 400 ml

Описание

Области применения: резьбовые соединения и монтажные детали с экстремально высокой динамической нагрузкой, а также медленно вращающиеся установки в области высоких температур.

Дополнительная информация

У этого продукта, не содержащего металлов*, особые свойства обеспечиваются специальными добавками и керамическими твердыми смазками с наименьшими размерами частиц. Особенно для высоколегированных сталей и при использовании различных металлов исключительно хорошую эффективность разделения демонстрирует монтажный аэрозоль "400 weiβ" (белый). Продукт характеризуется способностью восприятия давления (< 230 Н/мм²). Монтажный аэрозоль "400 weiβ" устойчив к пресной, морской и горячей воде, водяному пару, щелочным и слабокислым средам, а также обладает высокой адгезией и водоотталкивающими свойствами. Кроме того, продукт не содержит серосодержащих добавок и галогенов. Если по оптическим причинам нежелательно использование металлоксодержащих продуктов, а также нельзя использовать никельсодержащие продукты по гигиеническим причинам, а медьюсодержащие по электрохимическим причинам, то в этом случае особенно хорошо подойдет монтажный аэрозоль "400 weiβ". * макс. до 0,1 % фракций