

### Характеристики

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Область применения</b> | Для транспортировки строительного раствора, бетона, раствора для монолитных полов в насосах, распылителях и чистящих машинах |
| <b>Соединение 1</b>       | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая  |
| <b>Соединение 2</b>       | Вставная часть муфты   |
| <b>Особые признаки</b>    | Проверено технадзором TÜV  |
| <b>Рабочие среды</b>      | Строительный раствор, бетон, раствор для монолитных полов  |
| <b>Материал</b>           | Сталь<br>Malleable iron  |
| <b>Защита поверхности</b> | Гальваническое покрытие  |



### Информация о продукте

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>G1</b>            | G 2" -11 |
| <b>Типоразмер</b>    | 50       |
| <b>Идент. размер</b> | 63,0     |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| <b>Идент. размер</b>          | 63,0   |
| <b>Макс. рабочее давление</b> | 50 bar |
| <b>Система</b>                | 22     |

### Указания

Типоразмер 25 и MMIG10-MA с одним рычагом, все другие с двумя рычагами. Внимание: Взаимозаменяемость обеспечивается только для одинаковых типоразмеров!