

### Характеристики

<b>Допуск</b>	MSHA IC-215/0
<b>Область применения</b>	Область низкого давления Обратные шланги Пневматические системы управления Производство промышленного оборудования Общее применение для воздуха, воды и т.д.
<b>Внутренний слой</b>	Основа из NBR (нитрильная)
<b>Вставка</b>	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
<b>Наружный слой</b>	Синтетическая резина
<b>Рабочие среды</b>	Вода Воздух Гидравлические жидкости (на минеральной основе) Антифризы
<b>Температура min.</b>	-40 °C
<b>Температура макс.</b>	100 °C



### Информация о продукте

<b>Цвет</b>	зеленый
<b>DN*</b>	12
<b>Размер</b>	8
<b>Дюймы</b>	1/2"
<b>Внутренний Ø пот.</b>	13 mm

<b>Внутренний Ø пот.</b>	13 mm
<b>Наружный Ø пот.</b>	19.6 mm
<b>Рабочее давление</b>	21 bar
<b>Продавливающее усилие</b>	84 bar
<b>Мин. радиус изгиба</b>	80 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Указания

Не подходит при скачках давления или для использования в критических областях