

### Характеристики

**Рабочие среды**

Минеральное масло  
Синтетические масла  
турбинные масла  
растительные масла



### Информация о продукте

|                   |        |
|-------------------|--------|
| <b>Напряжение</b> | 230 В  |
| <b>Мощность</b>   | 1.5 kW |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Объемный поток макс.</b> | 20 l/min |
| <b>Размер установки*</b>    | до 600 л |

*Для размера установки указаны только ориентировочные значения*

### Описание

Установки с неполнопоточным фильтром повышают надежность и эксплуатационную готовность многих гидравлических и смазочных систем. Фильтрация масла удлиняет не только его срок службы, но и срок службы всей установки. Благодаря использованию в побочном потоке фильтр может работать постоянно и независимо от изменения давления и объема в главной системе. Эти устройства отличаются компактностью конструкции и низким уровнем шума.

### Указание по заказу

Другие объемные потоки и мощности двигателей по запросу. Die Filteranlagen werden ohne Filterelemente ausgeliefert. Die Beratung zur Auswahl der Filterelemente erfolgt über den HANSA-FLEX Fluidservice.

### Дополнительная информация

Возможна аренда фильтровальных установок на несколько дней, недель и месяцев. Наши техники выполняют монтаж и ввод в эксплуатацию в соответствии с указанными в счете работами. Длительность фильтрации зависит главным образом от степени загрязнения рабочей среды.