

Установка с неполнопоточным фильтром, тип D

Обновлено: 04.19.24

Характеристики

Рабочие среды	Минеральное масло Синтетические масла турбинные масла растительные масла
----------------------	---



Информация о продукте

Напряжение	24 В	Объемный поток макс.	40 l/min
Мощность	0.35 kW	Размер установки*	до 1200 л

Для размера установки указаны только ориентировочные значения

Описание

Установки с неполнопоточным фильтром повышают надежность и эксплуатационную готовность многих гидравлических и смазочных систем. Фильтрация масла удлиняет не только его срок службы, но и срок службы всей установки. Благодаря использованию в побочном потоке фильтр может работать постоянно и независимо от изменения давления и объема в главной системе. Эти устройства отличаются компактностью конструкции и низким уровнем шума.

Указание по заказу

Другие объемные потоки и мощности двигателей по запросу. Die Filteranlagen werden ohne Filterelemente ausgeliefert. Die Beratung zur Auswahl der Filterelemente erfolgt über den HANSA-FLEX Fluidservice.

Дополнительная информация

Возможна аренда фильтровальных установок на несколько дней, недель и месяцев. Наши техники выполняют монтаж и ввод в эксплуатацию в соответствии с указанными в счете работами. Длительность фильтрации зависит главным образом от степени загрязнения рабочей среды.